

Vóórdat u de nieuwe buitenunit in gebruik neemt, moet u even het volgende doen:

1. Verwijder de batterijen uit de oude/defecte unit
2. Dek het zonnepaneel af, zodat er geen licht meer bij kan komen

De oude/defecte unit kan op deze manier geen (storend) signaal meer uitzenden.

Plaats goede, volle (1.5V), niet-oplaadbare batterijen in de nieuwe buitenunit

Hou de witte knop, onderop de unit, 10 sec ingedrukt

Druk hierna de SCAN/SENSOR toets aan de achterzijde van het console even in.

Het console gaat nu weer op zoek naar de buitenunit en zal deze binnen een paar minuten gevonden hebben.

Veel plezier met de nieuwe buitenunit!

Belangrijk:

Wij adviseren u om het product (windmeter / weerstation) **niet** te plaatsen in de nabijheid van een actief rookafvoerkanaal (open haard etc). De sensor is niet bestand tegen deze rookgassen; de sensor kan hierdoor voortijdig defect raken. Dit defect valt buiten de garantie.

Indien u het product plaatst in de nabijheid van een actief ventilatiesysteem (niet aanbevolen /waterdamp) dan adviseren wij u het product, en dan met name de sensor tussen de witte schoteltjes, meerdere keren per jaar schoon te maken met een droge zachte doek.

Waterdamp in combinatie met smog / fijnstof / luchtvervuiling kan voortijdig een defecte sensor veroorzaken. Dit defect valt buiten de garantie.

Indien bovengenoemde niet van toepassing is, **dan is het advies om minimaal twee keer per jaar de sensoren schoon te maken met een zachte en droge doek (zie handleiding) om zo eventuele vervuiling (spinrag etc) te verwijderen.**